

ARCLK-DLG-1000

Data Logger

Geleceğin Enerjisinden Yüksek Performans

- ▶ 80 adete kadar inverter bağlayabilme
- ▶ WLAN, LAN, RS485, Ethernet üzerinden iletişim opsiyonları
- ▶ Akıllı sayaç ve hava istasyonu bağlayabilme



Kullanıcı Dostu Tasarım

Pratik ve kolay kurulum. Akıllı sayaç entegrasyonu



Yüksek Sayıda Cihaz Bağlama Opsiyonu

Tek data loggera 80 adete kadar Arçelik inverter bağlama kapasitesi

ARCLK-DLG-1000

Data Logger Teknik Özellikler

Tip Tanımı	ARCLK-DLG-1000
Cihaz Yönetimi	
Yönetilebilen Maksimum Cihaz Sayısı*	80 Adet
İletişim Verileri	
Kuzey Yönlü İletişim	
WLAN	WLAN x 1; 2,4 GHz
LAN	LAN x 1; 10 / 100 / 1.000 Mbps
Güney Yönlü İletişim	
RS 485	COM x 3; 1.000 m
Ethernet	1
Diğer	
Digital / Analog Input / Output	DI x 4; DO x 2
Etkileşim	
LED	LED Indicator x 4 – COM 1~3, Kuzey Yönlü İletişim
WEB	Embedded Web
USB	USB 2,0 x 1
RST	1
Genel Veriler	
DC Güç Besleme	12 V~24 V / 2 A
Enerji Tüketimi	Standart 8 W, Maks. 15 W
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-40 °C ... +60 °C
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ... +70 °C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	%5 ... %95
Maksimum Çalışma Rakımı	4.000 m
Koruma Derecesi	IP20
Boyutlar (E / Y / D)	240 / 126 / 42 mm
Ağırlık	453 g
Montaj Türü	Duvara Montaj, DIN Raylı Montaj, Masaüstü Montaj

* Her 485 iletişim arayüzü 30 invertöre veya 1 akıllı sayaca bağlanabilir.